

TSP847II-LFX シリーズ

●用紙幅112mmのラベル印刷に

幅の広い用紙へのラベル印刷に。
A4ドキュメントの自動縮小印刷も可能。

●オートカッター標準搭載・電源アダプター同梱

オールインワンパッケージなので、別途カッターユニットや電源アダプターをご購入いただく必要はありません。

●Bluetooth接続モデルが登場

タブレット端末などから、Bluetooth接続で出力可能に。
主要OS対応 (Windows/iOS/Android)

●バックフィード機能搭載

上部の余白を最小3mmに。用紙の無駄を削減できます。
(フルカット時に限ります。)

●代替機へのIPアドレス引継

IPアドレスの情報はインターフェースボードに記録。
代替機をご利用の際は、インターフェースボードの差し替えだけで、IP設定せずに利用が可能になります。



印字サンプル



IFボードの取り外し可能

製品仕様

シリーズ名	TSP800IIシリーズ	
ボディカラー	ホワイト	
レイアウト	平置き/縦置き (※1)	
印字方式	ダイレクトラインサーマル	
文字仕様	印字構成	英数字12×24ドット IBMグラフィックス12×32ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット
	印字桁数	最大69桁 (12×24フォント) / 最大34桁 (24×24フォント)
	文字サイズ	ANK : 12×24フォント1.5mm×3.0mm (W×H) 12×32フォント1.5mm×4.0mm (W×H) 半角漢字12×24フォント1.5mm×3.0mm (W×H) 全角漢字24×24フォント3.0mm×3.0mm (W×H)
	文字種	英数字、拡張グラフィックス、国際文字、 半角漢字、JIS第一・第二水準漢字
	バーコード規格	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、 CODABAR (NW-7)、PDF417、QRコード
	解像度	8ドット/mm (203dpi)
エミュレーション	スターラインモード・スターページモード・ESC/POSモード	
データバッファ	約8Kバイト (Ethernetモデル: 約1Mバイト)	
印字速度	最大180mm/秒	
用紙	形態	感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙
	サイズ	111.5mm±0.5mm (デフォルト)
	巻径	最大100 mm
	厚さ	65~150µm
オートカッター	タイプ	ギロチン式
	カット方式	フルカット・バーチャルカット (中央一点残し) 切り替え可能
	寿命	200万回カット (推奨紙) ※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります。
電源電圧	DC24V±10%	
消費電流 (ASCII連続印字時)	約1.9A (DC24V)	
外部入出力回路	外部機器 (キャッシュドロー等) 駆動回路を 2回路搭載 (24V、最大1A) 入力1回路	
信頼性MCBF	3,700万行	
外形寸法	180×213×148mm (W×D×H)	
重量	約1.9kg (ロール紙含まず)	
EMI規格	VCCI : ClassA、FCC : ClassA、EN55032 : ClassB	
ACアダプター (別売)	PS60A-24B1アダプターセット JP	
別売オプション	壁掛けキット (WB-T800)、縦置きキット (VS-T800)	

※1 縦置きタイプ (Vモデル) は受注生産となり、型番は「TSP847II * -24VJ1」です。
壁掛け・縦置きでのご使用の際は、縦置き用Vモデルとともにオプションの壁掛けキット・縦置きキットをご購入願います。

オプション品



縦置きキット
VS-T800



壁掛けキット
WB-T800

※画像はTSP700IIシリーズ用

STAR WebPRNT 対応

・Webアプリケーション (ブラウザ) から、マークアップ言語 (HTML/XML) を使用して、ラベルプリンターへの印刷

・OSや端末に依存しないので、開発やメンテナンスが楽



インターフェース一覧

型番	インターフェース
TSP847IID-LFX	シリアル : RS-232C ※シリアルケーブル付
TSP847II C-LFX	パラレル : IEEE1284 ※パラレルケーブル付
TSP847II U-LFX	USB : USB2.0 準拠 ※USBケーブル付
TSP847II E3-LFX	Ethernet : 100BASE-TX/10BASE-T
TSP847II BI2-LFX ※	Bluetooth : Ver.2.1 + EDR
TSP847II E3X-LFX ※	WebPRNT : WebPRNT対応Ethernet (E3X)

※ I/Fカートリッジは、単品販売いたしません。

お問い合わせ

株式会社ムーブ mail: info@move-p.jp http://www.move-p.jp/

本社 TEL:054-288-6111 FAX:054-288-3463
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11番1号 静岡銀行ビル6F

東京営業所 TEL:03-5577-5741 FAX:03-3526-3006
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル6F

大阪営業所 TEL:06-4807-3326 FAX:06-6392-2028
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館6F