

CL-E331-LFX シリーズ

● コンパクト・スタイリッシュなデザイン

幅:178mm×奥行:266mm×高さ:172.8mmのコンパクトな設計で設置スペースを節約。

● 長さ300mのインクリボンに対応

インクリボン交換の頻度・手間を削減

● マルチインターフェースに対応

USB/LAN/シリアルインターフェイス搭載

● ファンフォールド(折り)タイプにも対応

ラベルロール紙だけでなく、ファンフォールド紙にも対応。



マルチインターフェース




カバーオープン時

仕様


型番	CL-E331-LFX
印字方式	熱転写/感熱方式
印字速度	152mm/秒
解像度	300dpi
用紙幅	25.4~118mm (有効印字幅:最大105mm)
用紙ピッチ	8.89~1270mm
用紙径	外径: MAX127mm 紙管内径: 25.4又は38.1mm
用紙厚	標準モデル、オートカッターモデル: 0.0635~0.19mm 分離型カッターモデル: 0.0635~0.15mm
用紙センサー	移動式 (透過・反射・連続紙)
バーコード種	1次元 Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(Modulus43を使用した Code39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(Modulus10を使用した Interleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5
	2次元 UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code、GS1
搭載フォント	フィックスドピッチフォント、OCRフォント、プロポーショナルフォント、TrueType™ rasterizer、漢字フォント
漢字フォント	ゴシック体 (16×16、24×24、32×32、48×48ドット)
コマンド	シチズンオリジナルコマンド
インターフェース	USB、有線LAN、シリアル
電源電圧	AC100V/240V、50/60Hz
外形寸法	178(W)×266(D)×172.8(H)mm
質量	2.6kg
信頼性	MCBF: 250km、ヘッド寿命: 50km
安全規格	UL、CSA、VCCI: クラスB、FCC: クラスB

用途例

物流ラベル



処方ラベル



食品ラベル



産直ラベル



読書手帳ラベル



オプション



オートカッターモデル



感熱モデル(カッターありなし)

※カッター単品のオプション販売はありません

株式会社ムーブ

✉ : info@move-p.jp

本社	〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 11-1 静岡銀行ビル 6 階 TEL: 054-288-6111
東京営業所	〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル 6 階 TEL: 03-5577-5741
大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-63 新大阪千代田ビル別館 6 階 TEL: 06-4807-3326
札幌サテライトオフィス	〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 13 丁目 4 番 40 SAKURA-W11 F 室
九州サテライトオフィス	〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP 博多ビル 3 階 TEL: 092-686-8455