

Bluetooth接続で簡単印刷! 3インチモバイルプリンター

SM-T300i2シリーズ



●Apple MFiライセンスプログラム認証プリンター

iPhone, iPad, iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能

●マルチOSに対応 OS自動切換

iOS/Android/WindowsのOS自動切換 面倒な操作は不要

●高耐久ラバータイプケース設計 防水・防塵ボディ

1.5m落下耐性をもつ高耐久ラバータイプケースを採用
国際規格 IP54対応の防水・防塵性を実現

(※メーカー規定による試験値であり保証値ではありません)

●長時間バッテリー駆動

1回の充電で最大13時間動作が可能
(5分間隔印字/エコモード 使用時)

●磁気カードリーダー装備モデル有 (T301i2モデル)

クレジット決済・ポイントカードシステムを低コストで構築可能
セキュリティモード3 (最大16桁PIN)に対応 不検出モードにも対応可

●開発支援ソフト (SDK)を無償提供

StarIO (通信サポートソフト)を利用すれば
アプリケーション開発における工数大幅削減が可能



カードリーダー装備モデル



ブルーバックライト液晶

■ ハードウェア仕様

シリーズ名		SM-T300i2シリーズ	
型番	SM-T301i2-DB50 JP	SM-T300i2-DB50 JP	
ボディカラー	グレー		
印字方式	ダイレクトラインサーマル印字		
文字仕様	印字構成	英数字12x24ドット, 9x24ドット, 9x17ドット	
		半角漢字12x24ドット	
		全角漢字24x24ドット	
	印字桁数	最大48桁 (12x24フォント)	
		最大24桁 (漢字・24x24フォント)	
文字サイズ	12x24フォント 1.5x3.0mm (WxH)		
	半角漢字 1.5x3.0mm (WxH)		
	全角漢字 3.0x3.0mm (WxH)		
解像度	8ドット/mm (203dpi)		
エミュレーション	StarPRNT (StarLine モード)、ESC/POSモード (※4)		
インターフェイス	RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1) + EDR		
用紙	印字速度	最大75mm/秒	
	形態	感熱ロール紙	
	サイズ	80mm (3インチ)	
	巻径	50mm	
	厚さ	0.060-0.070mm	
外形寸法	120 x 132 x 58mm		
重量	442g (バッテリー含む)		
バッテリー (※1)	7.4V (1800mAh)		
駆動可能時間 ※2	標準モード時	約11時間 (約15m=約4,800行=ロール紙約0.6巻)	
	省エネモード時 (※3)	約13時間 (約21m=約7,000行=ロール紙約0.8巻)	
	連続印字時	約1時間 (約270m=約90,000行=ロール紙約10巻)	
印字可能領域	72mm		
カードリーダー	ISO準拠 1&2 (or2&3) トラックリード JIS II 準拠 1トラックリード	-	
液晶ディスプレイ	FSTN 128x32ドット (ブルーバックライト)		
動作環境	-10 ~ 50°C 30 ~ 80%RH		
ヘッド寿命	50km		
落下耐性 (※5)	1.2m	1.5m	
バーコード	1Dコード	JAN/EAN8, JAN/EAN13, UPC-A/E, NW-7 Interleaved 2/5 (ITF)、CODE 39/93/128	
		QR Code, PDF417, Data Matrix	
	2Dコード	QR Code, PDF417, Data Matrix	
その他	防塵・防水機能 (国際規格IP54対応)		

■ 標準添付品 (オールインワンパッケージ)



導入後、即使用可能なフル装備

- ① プリンター本体
- ② バッテリーチャージャー
- ③ リチウムバッテリーパック
- ④ シリアルケーブル
- ⑤ ベルトクリップ
- ⑥ サンプルロール紙

■ オプション品



専用ケース (MOVEオリジナル)

- ・ケースを装着したまま操作・印字が可能
- ・ベルト通し付きで腰に固定して利用できます
- ・開口部は面ファスナー仕様で出し入れも簡単
- ・柔らかな革素材を採用

その他オプション品

- ショルダーストラップ
- 4Pチャージャー T3
- シガーライターチャージャー
- 外部充電用バッテリーチャージホルダー
- リチウムバッテリーパック T3

■ お問い合わせ

株式会社ムーブ mail: info@move-p.jp http://www.move-p.jp/

本社 TEL:054-288-6111 FAX:054-288-3463
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11番1号 静岡銀行ビル6F

東京営業所 TEL:03-5577-5741 FAX:03-3526-3006
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-2 大森ビル6F

大阪営業所 TEL:06-4807-3326 FAX:06-6392-2028
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館6F

※1 バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。

※2 15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。 ※3 自動パワーダウン(1分)使用時。

※4 StarPRNTモードはF/W Ver 3.0より対応。工場出荷時はESC/POSモード。

※5 メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません。

*Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

*ESC/POSはセイコーエプソン(株)の登録商標です。*記載の仕様・寸法は予告なしに変更する場合があります。