マルチカード対応、最速サーマルリライトカードリーダー・ライター

TCP300 II /400 シリーズ

MOVE 株式会社ムーブ

業界最速! リライトスピード3秒

ロイコカードで白濁同等の約3秒の書き換えを実現。※1
業界最速の印字書換えが、顧客を待たない迅速サービスを可能に。

TCP300II 白濁: 3秒　ロイコ: 3秒　TCP400 ロイコ: 5秒

※1　磁気データ書き換えを除く

多彩なインターフェース

USBとRS-232Cを備えるデュアルI/Fタイプ。
さらにLAN接続による高速ネットワーク化も可能。

TCP300II TCP400 USB/RS-232C(標準)・LAN(オプション)

USB/RS-232C

LAN I/Fカートリッジ
(オプション)

全種類のカードに対応

リライト・追記式サーマルカードに対応。

TCP300II 白濁/ロイコ型のリライトカード・追記式サーマルカード　TCP400 厚型ロイコリライトカード

カードサンプル

TCP シリーズの特長

● スループットを短縮　TCP300II

内部印字データ展開処理の短縮、各ロイコ媒体対応により
高速スループットを実現。

● LAN環境への対応　TCP300II TCP400

高速化・低価格化を図った新LAN I/Fカートリッジ(オプション)
を併せて提供できます。

● 選択可能な磁気ヘッド　TCP300II

磁気トラックについてはコスト重視の1トラックか、記録データ
重視や他社製品からの置換えが可能な3トラックのいずれかを
選択可能です。

● コマンドの互換性　TCP300II TCP400

CP300 II とTCP400は、制御コマンドが共通のため、TCP300で
接続開発済アプリケーションでTCP400がそのまま使用可能です。
※TCP400では印字エリアが拡大されています。

● 拡張フォントを搭載　TCP300II TCP400

拡張フォントの搭載で、人名・地名の印字も可能。病院レセプト
システムや公共管理システムに威力を発揮します。

● 接続開発を強力支援　TCP300II TCP400

ソフト開発負担を軽減するWindows用OCXドライバーを用意。
またデモソフト／各種ユーティリティ／サンプルコードの無償
提供など、接続開発をトータルに支援します。

● クリーニング時期がひと目でわかる　TCP300II TCP400

ボタン操作のみのカバー開閉機構や、クリーニング時期を知ら
せる警告ランプの採用で、イージーメンテナンスを実現。
最高の印字品質を容易に維持できます。

モデル一覧

形式	通信インターフェース		対応カード			磁気ストライプ		印字機能	
	USB・RS-232C	LAN *オプション	リライト 白濁	リライト ロイコ	追記式 サーマル	ISO準拠	JISⅡ準拠	白濁リライト	ロイコリライト
TCP300Ⅱ 薄手(PET)	○	○	○	青 黒	黒	○	○	約3秒	約3.5秒
TCP400 厚手(PVC)	○	○	-	青 黒	-	-	○	-	約5秒

ハードウェア仕様一覧

TCP300Ⅱ(高速ロイコ対応)

型番			TCP300ⅡZU/N　JP	TCP310ⅡZU/N　JP
ボディーカラー			ホワイト/グレー(※1)	
適合カード	カード基材		PET/紙	
	カード寸法		85.6×54mm	
	カード厚		0.18mm～0.33mm	
	適合媒体		リライト式(白濁/ロイコ青・黒)	
	磁気ストライプ		1トラックリード・ライト	3トラックリード・ライト
	印字	リライト方式	サーマル方式	
		書体	丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字)	
		印字文字数	最大半角40文字×13行/全角20文字×13行	
装置仕様	通信規格		標準：USB/RS-232Cインターフェース	
			オプション: LAN (カートリッジ交換)	
	搬送速度		高速時：360mm/s (リードライト)	
			低速時：30～60mm/s (消去・印字)	
	電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz	
		電源コード	2端子(アース付)　L=1.8m	
	本体	外形寸法	119×270.5×132.5mm(W×D×H)	
		重量	約2.5kg	
	信頼性	温度	5～35℃	
		湿度	20～80%RH(結露なし)	

TCP400(厚型ロイコ対応)

型番			TCP400ZU/N　JP
ボディーカラー			ホワイト/グレー(※1)
適合カード	カード基材		PVC/PET-G
	カード寸法		85.6×54mm(JIS×6301準拠)
	カード厚		0.68mm～0.84mm
	適合媒体		リライト式(ロイコ青・黒)
	磁気ストライプ		1トラックリード・ライト
	印字	リライト方式	サーマル方式
		書体	丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字)
		印字文字数	最大半角42文字×13行/全角21文字×13行
装置仕様	通信規格		標準：USB/RS-232Cインターフェース
			オプション: LAN (カートリッジ交換)
	搬送速度		高速時：300mm/s (リードライト)
			低速時：30mm/s (消去・印字)
	電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz
		電源コード	2端子(アース付)　L=1.8m
	本体	外形寸法	119×270.5×132.5mm(W×D×H)
		重量	約2.5kg
	信頼性	温度	5～35℃
		湿度	20～80%RH(結露なし)

※1グレーモデル(型番：TCP300ⅡZU/N GRY JPおよびTCP400ZU/N GRY JP)は受注生産となります。

標準添付品(オールインワンパッケージ)

①プリンター本体

②電源ケーブル

③クリーニングキット

周辺機器・オプション

LANボード

クリーニング用品

クリーニングキット(A) PET *	薄手カード30枚+250mlボトル1本
クリーニングキット(B) PET *	薄手カード2枚+17mlボトル1本
クリーニングキット(A) PVC *	厚手カード30枚+250mlボトル1本
クリーニングキット(B) PVC *	厚手カード2枚+17mlボトル1本
クリーニングカード	50枚単位
クリーニングボトル	250mlボトル1本

ムーブの安心サポート

定額保守サービス

各種プリンターとリライトカード端末を対象に、定額修理保守サービスをご用意しております。割安な費用で長期保証対応、都度の修理費用が不要となり、保守費用の予算化が可能となります。

デモ機お貸出し

実機を見てみたい、開発のために借りたいという方は、デモ機のお貸出しを無償で行っております。ご開発に必要な開発キット(SDK類)も基本無償でご案内。ご興味のあるお客様はお気軽にお問い合わせください。

株式会社ムーブ

✉：info@move-p.jp
Web：http://www.move-p.jp/

本社　〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 11-1 静岡銀行ビル 6 階　TEL：054-288-6111
東京営業所　〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル 6 階　TEL：03-5577-5741
大阪営業所　〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-63 新大阪千代田ビル別館 6 階　TEL：06-4807-3326
札幌サテライトオフィス　〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 13 丁目 4-40 3 階　SAKURA-W13　F 室
九州サテライトオフィス　〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1　JRJP 博多ビル 3 階　TEL：092-686-8455