

TCP300 II / 400 シリーズ

業界最速! リライトスピード3秒

ロイコカードで白濁同等の約3秒の書き換えを実現。*1
業界最速の印字書換えが、顧客を待たない迅速サービスを可能に。

TCP300II 白濁: 3秒 ロイコ: 3秒 **TCP400** ロイコ: 5秒

*1 磁気データ書き換えを除く

多彩なインターフェース

USBとRS-232Cを備えるデュアルI/Fタイプ。
さらにLAN接続による高速ネットワーク化も可能。

TCP300II **TCP400** USB/RS-232C(標準)・LAN(オプション)



USB/RS-232C



LAN I/Fカードリッジ
(オプション)






全種類のカードに対応


リライト・追記式サーマルカードに対応。

TCP300II 白濁/ロイコ型のリライトカード・
追記式サーマルカード

TCP400 厚型ロイコリライトカード



カードサンプル



TCPシリーズの特長

- スループットを短縮** **TCP300II**
内部印字データ展開処理の短縮、各ロイコ媒体対応により高速スループットを実現。
- LAN環境への対応** **TCP300II** **TCP400**
高速化・低価格化を図った新LAN I/Fカートリッジ(オプション)を併せて提供できます。
- 選択可能な磁気ヘッド** **TCP300II**
磁気トラックについてはコスト重視の1トラックか、記録データ重視や他社製品からの置換えが可能な3トラックのいずれかを選択可能です。
- コマンドの互換性** **TCP300II** **TCP400**
CP300 II とTCP400は、制御コマンドが共通のため、TCP300で接続開発済アプリケーションでTCP400がそのまま使用可能です。
*TCP400では印字エリアが拡大されています。
- 拡張フォントを搭載** **TCP300II** **TCP400**
拡張フォントの搭載で、人名・地名の印字も可能。病院レセプトシステムや公共管理システムに威力を発揮します。
- 接続開発を強力支援** **TCP300II** **TCP400**
ソフト開発負担を軽減するWindows用OCXドライバーを用意。またデモソフト/各種ユーティリティ/サンプルコードの無償提供など、接続開発をトータルに支援します。
- クリーニング時期がひと目でわかる** **TCP300II** **TCP400**
ボタン操作のみのカバー開閉機構や、クリーニング時期を知らせる警告ランプの採用で、イージーメンテナンスを実現。最高の印字品質を容易に維持できます。

モデル一覧

形式	通信インターフェース		対応カード			磁気ストライプ		印字機能	
	USB・RS-232C	LAN *オプション	リライト		追記式	ISO準拠	JISII準拠	白濁リライト	ロイコリライト
TCP300 II 薄手(PET)	○	○	○	青 黒	黒	○	○	約3秒	約3.5秒
TCP400 厚手(PVC)	○	○	-	青 黒	-	-	○	-	約5秒

ハードウェア仕様一覧

TCP300 II (高速ロイコ対応)

型番		TCP300 II ZU/N JP	TCP310 II ZU/N JP
ボディカラー		ホワイト/グレー(※1)	
適合カード	カード基材	PET/紙	
	カード寸法	85.6×54mm	
	カード厚	0.18mm~0.33mm	
	適合媒体	リライト式(白濁/ロイコ青・黒)	
	磁気ストライプ	1トラックリード・ライト	3トラックリード・ライト
印字	リライト方式	サーマル方式	
	書体	丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字)	
	印字文字数	最大半角40文字×13行/全角20文字×13行	
通信規格		標準: USB/RS-232Cインターフェース オプション: LAN (カートリッジ交換)	
搬送速度		高速時: 360mm/s (リードライト) 低速時: 30~60mm/s (消去・印字)	
電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz	
	電源コード	2端子(アース付) L=1.8m	
本体	外形寸法	119×270.5×132.5mm(W×D×H)	
	重量	約2.5kg	
信頼性	温度	5~35℃	
	湿度	20~80%RH(結露なし)	

TCP400 (厚型ロイコ対応)

型番		TCP400ZU/N JP
ボディカラー		ホワイト/グレー(※1)
適合カード	カード基材	PVC/PET-G
	カード寸法	85.6×54mm(JIS×6301準拠)
	カード厚	0.68mm~0.84mm
	適合媒体	リライト式(ロイコ青・黒)
	磁気ストライプ	1トラックリード・ライト
印字	リライト方式	サーマル方式
	書体	丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字)
	印字文字数	最大半角42文字×13行/全角21文字×13行
通信規格		標準: USB/RS-232Cインターフェース オプション: LAN (カートリッジ交換)
搬送速度		高速時: 300mm/s (リードライト) 低速時: 30mm/s (消去・印字)
電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	電源コード	2端子(アース付) L=1.8m
本体	外形寸法	119×270.5×132.5mm(W×D×H)
	重量	約2.5kg
信頼性	温度	5~35℃
	湿度	20~80%RH(結露なし)

※1 グレーモデル(型番: TCP300 II ZU/N GRY JPおよびTCP400ZU/N GRY JP)は受注生産となります。


標準添付品 (オールインワンパッケージ)



①プリンター本体



②電源ケーブル



③クリーニングキット

ムーブの安心サポート

定額保守サービス

各種プリンターとリライトカード端末を対象に、定額修理保守サービスをご用意しております。割安な費用で長期保証対応、都度の修理費用が不要となり、保守費用の予算化が可能となります。

周辺機器・オプション

LANボード



クリーニング用品

クリーニングキット(A) PET *	薄手カード30枚+250mlボトル1本
クリーニングキット(B) PET *	薄手カード2枚+17mlボトル1本
クリーニングキット(A) PVC *	厚手カード30枚+250mlボトル1本
クリーニングキット(B) PVC *	厚手カード2枚+17mlボトル1本
クリーニングカード	50枚単位
クリーニングボトル	250mlボトル1本

デモ機お貸出し

実機を見てみたい、開発のために借りたいという方は、デモ機のお貸出しを無償で行っております。ご開発に必要な開発キット(SDK類)も基本無償でご案内。ご興味のあるお客様はお気軽にお問い合わせください。

株式会社ムーブ

✉ : info@move-p.jp
 Web : http://www.move-p.jp/

本社	〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 11-1 静岡銀行ビル 6階 TEL : 054-288-6111
東京営業所	〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル 6階 TEL : 03-5577-5741
大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-63 新大阪千代田ビル別館 6階 TEL : 06-4807-3326
札幌サテライト オフィス	〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1条西 13丁目 4-40 3階 SAKURA-W13 F室
九州サテライト オフィス	〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-1 JRJP 博多ビル 3階 TEL : 092-686-8455