コントロールパネル >> デバイスとプリンター で、対象プリンターのアイコンの上で右クリックし、 プリンタのプロパティ にて設定を変更します。

用紙や印刷方向等の設定を下記手順で行ってください。

move CL-E300	D-LFXのプロ	コパティ						
全般 共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	フォント	ツール	情報	
3	move CL	-E300-LFX						
場所(L):							_	
コメント(C):							_	
モデル(O):	move CL-	E300-LFX						
モデル(O): 一機能 色: いいえ	move CL-	E300-LFX	利用可	能な用紙:				
モデル(O): 機能 色: いいえ 両面: いいえ	move CL-	E300-LFX	利用可	能な用紙:		^		
モデル(O): 機能 色: いいえ 両面: いいえ ホチキス止め: : 速気, 天明	move CL- เงเงえิ	E300-LFX	利用可	能な用紙:		^		
モデル(O): 機能 色: いいえ 両面: いいえ ホチキス止め: 速度: 不明 最高解像度:	move CL- いいえ 203 dpi	E300-LFX	利用可	能な用紙:		< >		
モデル(O): 機能 合: いいえ 両面: いいえ ホチキス止め: 速度: 不明 最高解像度:	move CL- เงเงส์ 203 dpi	E300-LFX	利用可	能な用紙:		^ ~		
モデル(O): 機能 色: いいえ 両面: いいえ ホチキス止め: 速度: 不明 景高解像度:	move CL- เงเงินี้ 203 dpi	E300-LFX	利用可	*能な用紙: テスト	ページの日	个 (T)		

印刷設定の画面が開きます。

move CL-E	300-LFX 印刷設定			×
用紙 グラフ	マイック ラベル用紙 オプション	ソ 情報		
- ストック 名前(N):	連続紙ラベル_2(80.0 ジ x 1	270.0 判)		\sim
	新規(\\)	編集(E)	削除(D)	
プレビュー ▲LE	印刷の向き ○縦(P) ○横(L) ●縦 180°(O) ○横 180°(S)		効果 ミラーイメージ(R) ネガイメージ(T)	
ープリセット 名前(A):	〈現在の設定〉		~ 管理(M)	
			アドバンス オプション(V).	
	[《] (C) 2015-2019 Se ラベルソフトウェアBar	agull Scientific, Inc. Tender(R)製作会社*		
	OK	キャンセル	適用(A)	ヘルプ

クリックポスト用ラベルの設定

🖶 move CL-E	300-LFX 印刷設定		×
用紙 ストック 名前(N):	フィック ラベル用紙 オプショ 連続紙ラベル_2 (80.0 ジ ×	ン 情報 1270.0 剥)	~
	新規(<u>W</u>)	編集(E)	前16余(<u>D</u>)
- プレビュー ALE	日刷の向き		ラーイメージ(<u>B</u>) ガイメージ(<u>D</u>)
ープリセットー			
名前(<u>A</u>):	〈現在の設定〉	~	管理(<u>M</u>)
	«(c) 2015-2010 C	7	ドバンス オプション(ソ)
	(C) 2019-2019 Se ラベルソフトウェアBar	aguil Scientific, inc. Tender(R)製作会社"	
	ОК	キャンセル	適用(<u>A</u>) ヘルプ

用紙タブ >> 新規 新規ボタンを押してストックの編集を行います。

ストックの編集画面が開きます。下図の<mark>赤枠</mark>部分の編集をしてください。

ストック フレビュー 名前(N): クリックポスト アレビュー 種類(Y): 連続紙(可変長) レロマーの「「」」」」 最大女子 3 「個(W): 99.0 mm 長ざ(E): 144.0 mm 「回端の合紙(形分の幅)
6 OK キャンセル ヘルプ

- 用紙名を「クリックポスト」と変更します。 (任意で別の名称に変更いただいても問題ございません)
- 2 幅を「99.0 mm」に変更します。
- ③ 長さを「144.0 mm」に変更します。
- ④ 左端を「6.0 mm」に変更します。
- 5 右端を「3.0 mm」に変更します。
- 6 OKを押して画面を閉じます。

※余白の値は上下ともに0.0 mmから変更不要です。

OKを押して画面を閉じます。

🖶 CL-E300-L	FX 印刷設定		×			
用紙 グラフ ストック 名前(N):	7ィック ラベル用紙 オプション クリックポスト (99.0 ジ × 144.0 ジ	情報)	~			
	新規(\\)	編集(E)	肖 小 徐(D)			
-ブレビュー- 	印刷の向き ()縦(P) ()横(L) ④縦 180°(O) ()横 180°(S)	効果 ミ: ネ	ラーイメージ(R) ガイメージ(T)			
- ブリセット 名前(A):	〈現在の設定〉	~	管理(M)			
		ד	ドバンス オプション(V)			
"(C) 2015-2022 Seagull Scientific, Inc, ラベルソフトウェアBarTender(R)製作会社"						
	ОК	キャンセル	適用(A) ヘルプ			

OKを押して画面を閉じます。

🖶 CL-E	300-LFX(のプロパティ							\times
全般	共有	ポート	詳細設定	色の管理	セキュリティ	フォント	ツール	情報	
8		CL-E300-	LFX						
場所(l	L):								
אעצב	-(C):							_	
モデル((O):	move CL-	E300-LFX						
一機能	いいえ			利用可	能な用紙:				
両面	⑤: いいえ						\sim		
ホチ	キス止め:	いいえ							
速度	Ë: 不明 高解像度:	203 dpi					~		
			基本	設定(E)	テスト	ページの日	〕刷(T)		
			OK	+	ャンセル	適用	(A)	,	レプ

以上でドライバーの設定は終了です。